



CADA LUZ QUE ENCENDEMOS,
TRANSFORMA EL FUTURO DE MÉXICO

SOLUCIONES PARA PROYECTOS DE ILUMINACIÓN
URBANO · DEPORTIVO · INDUSTRIAL · SOLAR

NOSOTROS

Ingeniería mexicana para infraestructura
de iluminación inteligente



TECNOLOGÍA Y RESPALDO

Tecnología HPWINNER
adaptada al mercado mexicano.



FABRICACIÓN Y ENSAMBLE

20 años desarrollando
soluciones de iluminación.



SOLUCIONES A MEDIDA

Ingeniería para alto desempeño
y continuidad operativa.

PLATAFORMA IoT RAYHUNTERS ILUMINACIÓN INTELIGENTE

Las luminarias pueden integrarse a una plataforma de Internet de las Cosas (IoT).

DISPONIBLE EN CORRIENTE ALTERNA | SISTEMAS SOLARES

Tablero de control
personalizable



Protección eléctrica
integrada (on/off)

Alertas de fallo y
órdenes de trabajo

Datos operativos en
tiempo real

Tecnología modular:
DTU + batería + cámara

Plataforma de análisis
y monitoreo



GESTIÓN INTELIGENTE
DE LUMINARIAS



MONITOREO
DE RED ELÉCTRICA



COMUNICACIÓN
BIDIRECCIONAL



DRIVER-CONTROLADOR
+ NODO 4G (DTU)

GUÍA DE PRODUCTOS



VIALIDADES

LÍNEA CLASSIC

T29B*

- ⚡ **60 W**
- 💡 **177 lm/W**
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ Lumileds
- ☑️ Fotocelda



T33B*

- ⚡ **100 W**
- 💡 **185 lm/W**
- 🌡️ 4000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ Lumileds
- ☑️ Fotocelda



LÍNEA MAX

TIMAX

- ⚡ **40 W**
- 💡 **192 lm/W**
- 🌡️ 4000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotosensor



TIQMAX

- ⚡ **55 W**
- 💡 **202 lm/W**
- 🌡️ 4000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotosensor



T2QMAX

- ⚡ **95 W**
- 💡 **199 lm/W**
- 🌡️ 4000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotosensor



LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IOT

T88S*

- ⚡ **60 W**
- 💡 **194 lm/W**
- 🌡️ 5000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotocelda



T88M*

- ⚡ **100 W**
- 💡 **190 lm/W**
- 🌡️ 5000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotocelda



T88L*

- ⚡ **150 W**
- 💡 **196 lm/W**
- 🌡️ 5000 K
- 📐 TII-M
- ⚙️ HPWINNER
- ☑️ Fotocelda



PUNTA POSTE

LÍNEA CLASSIC

GL1A

- ⚡ **40-70 W**
- 💡 **183 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



GL2A

- ⚡ **100-120 W**
- 💡 **183 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



COLONIAL

- ⚡ **40-70 W**
- 💡 **183 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IOT

GL1A

- ⚡ **40-70 W**
- 💡 **198 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



GL2A

- ⚡ **100-120 W**
- 💡 **198 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



COLONIAL

- ⚡ **40-70 W**
- 💡 **198 lm/W**
- 🌡️ 2700 K / 3000 K
- 🌡️ 4000 K / 5000 K
- 🏠 Luminaria modular



(*) Puede o no incluir receptáculo y fotocelda (3 o 7 pines)

GUÍA DE PRODUCTOS



INDUSTRIAL & DEPORTIVO

LÍNEA CLASSIC

TF2C

- ⚡ 120 W – 960 W
- 💡 183 lm/W
- 🌡 4000 K / 5000 K
- 🔌 Lumileds
- 📦 Luminaria modular



XL35

- ⚡ 60 W
- 💡 200 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔌 HPWINNER
- 📦 Luminaria modular



TF58

- ⚡ 200 W
- 💡 175 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔌 SMD LED



TF29

- ⚡ 80–240 W
- 💡 125–137 lm/W
- 🌡 3000 K / 4000 K
- 🌡 5000 K / 5700 K
- 🔌 Lumileds



LÍNEA PRO • COMPATIBLE CON IOT

TF2C

- ⚡ 120 W – 960 W
- 💡 200 lm/W
- 🌡 4000 K / 5000 K
- 🔌 HPWINNER
- 📦 Luminaria modular



APLICACIONES ESPECIALES

INOX MARÍTIMO

- ⚡ 60–480 W
- 💡 200 lm/W
- 🌡 5000 K
- 📦 Luminaria modular



ALTO MONTAJE

- ⚡ 120–480 W
- 💡 198 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔌 Lumileds
- 📦 Luminaria modular



PLANTA SOLAR

- 🔋 1080 Wh
- ⚡ 1200 W
- 🌡 110V – 60Hz
- 🌡 230V – 50Hz
- 🔄 2,000 ciclos de vida útil



SOLAR • COMPATIBLE CON IOT

ALL IN ONE SL10P-20

- ☀ 4,000 lm
- 💡 >200 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔄 6,000 ciclos de vida útil
- 🕒 12 hrs de operación



ALL IN ONE SL10P-40

- ☀ 8,000 lm
- 💡 >200 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔄 6,000 ciclos de vida útil
- 🕒 12 hrs de operación



AVENUE TIMAX

- ☀ 8,800 lm
- 💡 220 lm/W
- 🌡 5000 K
- 🔄 6,000 ciclos de vida útil
- 🕒 12 hrs de operación



SOLUCIONES PERSONALIZADAS

- ☀ Hasta 30,000 lm



Modelos disponibles con opción a 2 brazos

INGENIERÍA DISEÑADA PARA OPERACIÓN CONTINUA

CONSTRUCCIÓN



ANTIVANDÁLICA

Diseño reforzado para operación continua.



DOBLE SELLADO IP68

Protección total contra polvo y agua para condiciones exigentes.



ANTICORROSIVA

Máxima resistencia a humedad, salinidad y ambientes contaminantes.

INGENIERÍA



TECNOLOGÍA HPWINNER

Diseñada para mercado mexicano.



INGENIERÍA MEXICANA

Desarrollo y fabricación en México.



CERTIFICACIONES

Cumplimiento de normativas nacionales.





www.rayhunters.com.mx

COTIZA TU PROYECTO:

 Blvd. Antonio Rocha Cordero 2150
CP: 78364, S.L.P., México

 TEL. VENTAS
(444)799 2462

 WHATSAPP
(444)287 8954

 CORREO:
ventas@rayhunters.com.mx



CERTIFICACIONES NACIONALES

