

T88S

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO

PRO • COMPATIBLE CON IoT



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Potencia del sistema	60 W
Flujo luminoso total	11,640 lm
Eficacia	194 lm/W
Temperatura de color (CCT)	5,000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	>70
Temperatura de operación	-40 °C a +50 °C
Vida útil	150,000 horas
Voltaje de entrada	100-277 Vac
Supresión de picos (spd)	10 KV



CARACTERÍSTICAS

- Diseño robusto para aplicaciones viales de alto desempeño
- Alta eficiencia luminosa (hasta 194 lm/W)
- Motor LED con alta protección para exteriores
- Distribución óptica tipo vial que mejora la uniformidad
- Compatible con fotocelda para operación automática
- Soporta vibración 5G
- Montaje en brazo o en punta de poste
- Mecanismo de direccionamiento lumínico ajustable

APLICACIONES

- **Infraestructura urbana**
Vialidades, avenidas, calles residenciales



- **Espacios públicos**
Parques, ciclovías, áreas peatonales



- **Estacionamientos**
Zonas comerciales, industriales y espacios abiertos



- **Zonas perimetrales y de seguridad**

Áreas industriales, accesos y perímetros de instalaciones



T88S

LUMINARIA DE ALUMBRADO PÚBLICO
PRO • COMPATIBLE CON IOT



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo de luminaria	T88S
Configuración	1 módulo LED
Chip LED	HPW5050
Frecuencia	50/60 Hz
Distorsión armónica	<15%
Factor de potencia	0.95
Peso	2.6 kg
Diámetro de poste:	Ø57-63 mm
Profundidad mínima de instalación	≥80 mm
Ajuste de ángulo	Brazo / Punta de poste


INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

DIMENSIONES

 MONTAJE HORIZONTAL				 MONTAJE VERTICAL			
L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (Kg)
530	235	130	2.6	460	180	200	2.6

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS

CURVA TII-M



PROTECCIONES



CERTIFICACIONES



GARANTÍAS

