

TF2C

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES

Parámetro	Valor
Voltaje de entrada	100-277 Vac / 277-480 Vac
Frecuencia	50 / 60 Hz
Factor de potencia	0.95
Protección contra sobretensiones (SPD)	≥10 kV
Ambiente de operación	-40 °C ~ +45 °C
Temperatura de color (CCT)	4000 K / 5000 K
Índice de reproducción cromática (CRI)	≥70
Material de carcasa	Aluminio extruido
Protección motor LED	IP68
Protección driver	IP67
Opciones de atenuación	1-10 V / DALI



LUMINARIA MODULAR

CARACTERÍSTICAS

- Diseño térmico integral con disipación por conducción, radiación y convección.
- Motores LED IP68 patentados y reemplazables en sitio sin herramientas.
- Sistema modular que permite configurar diferentes potencias
- Distribuciones ópticas especializadas para iluminación de grandes áreas.
- Ajuste angular mediante ménsula de montaje.

GARANTÍAS



APLICACIONES

• Naves industriales



• Centros logísticos y almacenes



• Estadios deportivos



• Complejos deportivos



TF2C

LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Serie	TF2C
Tipo de luminaria	HIGH BAY / FLOOD LIGHT MODULAR
Tipo de LED compatible	5050
Marcas de LED disponibles	LUMILEDS
Motor LED	IP68
Distribuciones ópticas disponibles	12° / 25° / 40° / 60° / 90° / 110° / 140°
Rango de ajuste angular	±60°
Tipo de montaje	Ménsula

DESEMPEÑO LUMÍNICO

Potencia (W)	Eficacia	Flujo luminoso
120 W	183 lm/W	21,960 lm
200 W		36,600 lm
250 W		45,750 lm
300 W		54,900 lm
350 W		64,050 lm
400 W		73,200 lm
450 W		82,350 lm
500 W		91,500 lm
550 W		100,650 lm
600 W		109,800 lm
650 W		118,950 lm
700 W		128,100 lm
750 W		137,250 lm
800 W		146,400 lm
850 W		155,550 lm
900 W		164,700 lm
960 W		175,680 lm

TF2C


LUMINARIA DE ALTO MONTAJE

CLASSIC • INDUSTRIAL & DEPORTIVO



INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


DIMENSIONES



* Peso neto sin empaque.

WATTS	L (mm)	W (mm)	H (mm)	N.W.* (kg)
150 W	255	255	260	6.0
200 W	335	335	260	7.3
250 W	415	415	360	9.5
300 W	495	495	360	10.4
350 W	575	575	360	11.9
400 W	655	655	360	13.1
450 W	655	655	360	13.1
500 W	415	415	965	28.9
550 W	415	415	965	28.9
600 W	415	415	965	28.9
650 W	495	495	395	31.3
700 W	575	575	395	34.3
750 W	575	575	395	34.3
800 W	575	575	395	34.3
850 W	575	575	395	34.3
900 W	655	655	395	36.4
950 W	655	655	395	36.4

DISTRIBUCIONES LUMÍNICAS



PROTECCIONES

SISTEMA ÓPTICO
IP 68 • IK 10

SISTEMA COMPLETO
IP 67 • IK 08



CERTIFICACIONES

